

| Beschreibung | | MODELL | Fr./Stk. |
|--|--|------------|----------|
| Plattenspieler | | | |
| Plattenspieler mit herausragenden Eigenschaften. Kann mit bis zu 4 Tonarme 9" und/oder 12" bestückt werden. Gefilterte und stabilisierte externe Stromversorgung mit ständiger Kontrolle der Drehzahl. Dank der optischen externen Drehzahlüberwachung sind somit Wow und Flutter nicht mehr messbar. Grundversion geliefert mit einem 12" Tonarm. Version mit je einem Gewicht 28kg 9" und 12" Tonarm (Wie abgebildet) auf Anfrage. |  | GLADIATORE | 9.890.- |
| Riemenantrieb - Drehzahlgenauigkeit: $\pm 0,8\%$ - Wow and Flutter: $\leq 0,15\%$ Geräuschspannungsabstand: - 68dB - Phono MM und Line Ausgang Eingebauter hochwertiger Phono Vorverstärker Gerader Arm aus Alu- Effektive Armlänge: 8,6" (218,5mm) - Tonabnehmer (AT3600L) Plexiglas Haube - Externes Netzteil . Abmessungen (B x H x T): 415x140x360 mm - Gewicht 7,5kg, Ausführung in Holz Nussbaumfurnier |  | GD900 | 449.- |
| Röhren Vollverstärker | | | |
| Stereo Röhren Vollverstärker 2 x 55W RMS/8 Ω Röhren: KT-88x4, 12AX7x2, 6SN7x2 - Eingänge. 3 Line, 1 Phono MM 1 XLR., sym, 1 Direct Power Amp - Frequenzbereich.: 20Hz+50kHz (5W) - THD: 0.1% (10W) - S/N (Line): 86dB - Eingangsempfindlichkeit. (Line): 300mV - Eingangsimpedanz (Line): 80k Ω - (XLR): 95k Ω - Phono MM: Imped./Kapazität 47k Ω /68pF, Empfindlichkeit.: 3.5mV, S/N: 78dB - Lautsprecherimp: 4/8 Ω - Fenb. - Externe Bias Einstellung mit eingebautem Messgerät - Max. Stromverbrauch 320W - Netzspannung.: 115/230V-50/60Hz Abmessungen.: 430x350x220mm (BXHXT) Gewicht: 30kg, Grillabdeckung mit Plexiglas Front - |  | AP990C | 3.834.- |
| AP990C mit Endröhren KT120 |  | AP990C/2 | 3.952.- |
| A-990C Mit Endröhren KT150 (2x70 Watt) |  | AP990C/5 | 4.188.- |
| Stereo Vollverstärker | | | |
| Dual Mono Aufbau mit 2 Ringkern Transformatoren - 2X100W an 8 Ω / 2x200W an 4 Ω Frequenzgang: 10Hz+100kHz - THD: 0.05% +/-2dB - Eingangsempfindlichkeit 300mV, max. $\leq 3V$ - S/N (Line):88dB - Kanaltrennung ≥ 80 dB 5 Eingänge: 3 Hochpegel- 1X Coaxial Spdif 24bit192kHz- 1X Optical Spdif 24bit192kHz Mit Display und Fernbedienung - 1 Vorverstärkerausgang RCA Abmessungen: 430x100x340mm (BxHxT) - Gewicht: 8.2kg- Farbe schwarz |  | A-10 | 890.- |
| Vorverstärker und Endverstärker MINI HI-END | | | |
| Vorverstärker/Kopfhörervorverstärker Hybrid mit DAC USB DSD a 384 kHz/32 bit - Eingänge: USB, SPDIF, AUX, Line, Phono MM/MC - Ausgänge: Kopfhörer, SPDIF/linea, subwoofer - DSD 2.8 / 5.6MHz, PCM 384KHz / 32 bit, DSD nativo o DoP - Mode asynchron - Kompatibel mit Apple (mit Kit Photokamera) und Android (OTG) - Loudness - Balance - 3x Tonkontrolle. Bass Höhen und Mitten Ausgangsleistung Kopfhörer: 210mW/16 Ω , 190mW/32 Ω - Kopfhörerimpedanz: 16+600 Ω - DAC: SABRE9018Q2C - Röhre 12AU7 - Lautstärke und Tonkontrolle analog Unterstützt ASIO - Ext. Netzteil 24V - LED Anzeige DSD/PCM und aktiver Eingang - Mit depop Funktion - Metallgehäuse - Kompatibel mit Windows 10/8.x/7, Vista 32/64-bit, XP32bit, MAC OS, iOS, Android - PC mit USB 2.0 - Metallgehäuse. Abmessungen: 115X 117X49mm - Gewicht: 586 g |  | C-101 | 690.- |
| Endverstärker in Klass D - Eingang: line 3,5 mm - Ausgang: Lautsprecher, Pre out, Kopfhörerausgang x 2 - Anzeige Ausgangspegel 30 x 2 LED (4 verschiedene Einstellungen) - Schalter für Kopfhörer / Lautsprecher - Loudness - :) Ausgangsleistung 2x30W (8 Ω), 2x50W (4 Ω) - Potenza x cuffia: 270mW / 16 Ω , 450mW / 32 Ω a 1kHz - Unterstützte Kopfhörerimpedanz: 16+600 Ω - Frequenzgang: 20Hz+20kHz ($\pm 0,5$ dB) - Eingebaute depop Funktion - Ext. Netzgerät 24V / 5A 5A - Metallgehäuse - Abmessungen: 115X136X39mm - Gewicht 567 g |  | P-101 | 398.- |



Vertrieb Schweiz: Elia-CE-Distribution, Preisliste Jan. 23
 Ziegeleiweg 1, CH-3052 Zollikofen
 Telefon: 031 301 88 15
 UVP inkl. MwSt.
 www.ce-distribution.ch
 E-Mail: info@ce-distribution.ch info@ce-distribution.ch

Stückpreis
 Inkl MwSt.

| | MODELL | | |
|---|--|-------|---------|
| Vor und -Enverstärker - HIGH-END | | | |
| <p>Symmetrischer Vorverstärker dual Mono – line Eingang: RCA x2 XLR x1 - Ausgänge: RCA x2 XLR x1 - Volume mit Relais Mtrix – Frequenzgang: 5Hz÷200kHz -0,2dB - Kanaltrennung: > 115dB - THD: 0,0009%@1kHz 1VRM Eingang – Max. Eigangsspannung 3VRMS – Max. Ausgangsspannung 20,2VRMS - Fernbedienung – Netzsp.: 117÷230V - Verbrauch: 28W – Abm. (BxTxH): 430 x 350 x 90 mm - Gewicht: 10 kg</p> | | C-102 | 4198.- |
| <p>Mono Endverstärker 250 W RMS 8 Ω - 420 W RMS 4 Ω - Eingang. RCA Und symmetrisch - trigger Eingänge – mit Vumeter – Farbe schwarz - Abmessungen(BxTxH): 265 x 205 x 330 mm - Gewicht 26kg</p> | | M-250 | 4719.- |
| Phono MM-MC Vorverstärker | | | |
| <p>Vorverstärker Phono MM / MC Hybrid - Röhre 1 x ECC85(6N1) 1 x 12AX7 - Gewinn MC 63dB einstellb. von 66-60dB – Anschlusskap. MM 10-20-47-100pF - Impedanz MM 47kΩ – Anschlusswid. MC 20/50/75/100/200/500Ω – Subsonicfilter 20-40 Hz - Frequenzgang. 10Hz÷25kHz ±2dB - Abm.: 380x280x125mm – Farbe schw. - Gewicht 8kg</p> | | LP-X1 | 1.998.- |
| BLUETOOTH RECEIVER/TRASMITTER HI DEFINITION | | | |
| <p>Receiver/Transmitter BT Chipset CR8675 mit BT Version 5.0 A2DP / ACRCP - Distanz: 30 m (offenes Gel.) - Akku 450mA Dauer 18 Std. - THD: <1% - Frequenzgang: 40Hz÷18kHz - Codec audio SBC / AAC 7 aptX / aptX ger. Wartezeit / aptX HD - Abtastfrequenz bis 96kHz - HDP-1 einstellbar auf TX mit 2 receiver HDP-1 - Unterstützt TWS (True Wireless Stereo) im Modus RX – Opt. Ein -und Ausgänge in beide Modi – Eingang USB audio im Modus TX - Abmessungen: 68 x 68 x 20 mm (BxTxH) - Gewicht 53,5 g</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Qualcomm aptX Low Latency <input checked="" type="checkbox"/> Qualcomm aptX HD | HDP-1 | 125.- |
| NETWORK PLAYER | | | |
| <p>Funktioniert mit APP e Airplay - Eingänge: LAN, undAntenne Wifi, Line und USB - Ausgänge: Line, SPDIF - Netzschalter, WPS - Streaming aus dem Netz oder von SSD - DAC hifi ESS - Dekodiert bis 24 bit / bis 192Khz Mit einem Klick zu deinem Lieblingsstreamer - Wecktimer- Ext. DAC durch SPDIF Ausg. anschliessbar- Playlist als Wecker eistellbar - Verbindet Kabelgebundene analoge Quellen oder in streaming im Modus wireless - Technologie WPS Smart-link für eine eifache und schnelle Verbindung- Wiedergibt Musik in streaming aus UPnP Haushalt - Funktion multiroom - Fernbedienung</p> | | NP-1 | 338.- |
| Lautsprecher - Serie BLACK ROSA | | | |
| <p>Monitor Lautspr. High-End - Frequenzgang: 34Hz-22kHz @ -3dB - Empfindlichkeit: 86dB - Trennfrequenz : 2,5kHz - 2 Wege Bass Reflex Ausführung – Aluminium Gehäuse – Seidenhocht. 35mm – Langhub Tieft. 140mm aus Kohlenfaser + PMI mit Sandwich Fiberglas Konus - Impedanz: 8 Ohm – Nennleistung: 100W Abmessungen: 162 x 238 x 240 mm (LxHxT) - Gewicht: 5,5 Stückpreis</p> | | HY-1 | 749.- |

Vertrieb Schweiz:
 Elia-CE-Distribution,
 Grauholzstrasse 63, CH-3063 Ittigen
 Telefon: 031 301 88 15
 www.ce-distribution.ch
 E-Mail: info@ce-distribution.ch

UVP inkl. MwSt.