

AMC Audio Preisliste 01/2024

UVP Fr.

	<p>XIA50se 2 x 50/65 Watt Dauerleistung an 8/4 Ohm, Ringkerntrafo, stabiles Netzteil (20.000 Mikrofarad), Klangregelung, Kopfhörerausgang, Phono MM/MC Eingang, 3 Line Eingänge Optischer Digitaleingang, 24 Bit / 192 KHz DAC, Hi-Res Main In / Pre Out, Gewicht 6,5 kg, System-Fernbedienung</p>	849.-
	<p>XIA100se 2 x 100 / 180 Watt Dauerleistung an 8 / 4 Ohm, Ringkerntrafo stabiles Netzteil (32.800 Mikrofarad), Klangregelung abschaltbar, Kopfhörerausgang, Phono MM/MC Eingang, 3 Line Eingänge 2 x Opt. + SP-DIF-Coax Digitaleingang, 24Bit/192KHz DAC, Hi-Res Pre Out / Main In, Audio Out, Gewicht 9,3 kg, System-Fernbedienung</p>	1399.-
	<p>XIA150se 2 x 150 / 250 Watt Dauerleistung an 8 / 4 Ohm, Ringkerntrafo, stabilesNetzteil (50.000 Mikrofarad), Klangregelung abschaltbar, Kopfhörerausgang, Phono MM/MC Eingang, 3 Line Eingänge 2 x Opt. + SPDIF-Coax Digitaleingang, 24 Bit/192 KHz DAC, Hi-Res Pre Out / Main In, Audio Out, Gewicht 12,2 kg, System-Fernbedienung</p>	1599.-
	<p>XP1000se Vorverstärker mit Phono MM, MC, 6 Hochpegel und digitale Eingänge Hi-Res.. Tone Control, Abmessungen 430×82x288mm Gewicht 4.2 kG</p>	649.-
	<p>US24192i Digitale Vorstufe / DAC 24Bit/192kHz für aktive Lautsprecher, Endverstärker oder vorhandenen Hi-Fi Anlagen zur klanglichen Aufwertung und Modernisierung. Mit 8 Digitaleingänge, XLR und Chinc Ausgänge.</p> <p>US24192i _pa Auch als Vollverstärker mit 2X30W Leistung erhältlich.</p>	1100.- 1590.-
	<p>2100MK2 Endstufe mit 2 x 100 / 200 Watt Dauerleistung, 150 / 300 Watt Impulsleistung, 8 / 4 Ohm, Ringkerntrafo, stabiles Netzteil (32.800 Mikrofarad), Mono, 250 Watt Dauerleistung 8 Ohm, Impulsleistung 500 Watt Gewicht 9,4 kg</p>	899.-
	<p>XCDise Neues Slot-In Laufwerk, Burr/Brown PCM 1798 DA/Wandler 24 Bit / 192 KHz SP-DIF Coax Digitalausgang, USB + SD-Card Buchse, Fernbedienung Gewicht 4,0 kg</p>	849.-
	<p>XCDise-vt Wie zuvor, jedoch ausgestattet mit einer hochwertigen Röhrenausgangsstufe (2 x 12AU7 auf Röhrensockel), mit einem zusätzlichen, integrierten Netzteil. Gewicht 6.0 kg</p>	1299.-
	<p>AMC BT-B19 Bluetooth Transm./Receiver High Definition der neuesten Generation mit BT Chipset CR8675 mit BT Version 5.0 A2DP / ACRCP - Distanz: 10 m (offenes Gel.) - Akku 600mA Dauer 20 Std. - THD: <1% - Frequenzgang: 40Hz±18kHz - Codec audio SBC / AAC 7, aptX / aptX ger. Wartezeit / aptX HD - Abtastfrequenz bis 96KHz - HDP-1 einstellbar auf TX mit 2 Receiver HDP-1 – Unterstützt, TWS (True Wireless Stereo) im Modus RX – Opt. Ein - und Ausgänge in beide Modi – Eingang USB audio im Modus TX - Abmessungen:63 x 63 x 20 mm (BxTxH) - Gewicht 45 g</p>	119.-
	<p>CVT3030MKIIse MosFET Treiberstufe und Röhrenausgangsstufe, gesockelte austauschbare Röhren, VRC Volume Rotary Control Steuerung, Schalter und Relaisfreie Quellenwahl, Eingänge: Phono MM + MC,Opt./AUX, 4X RCA, Preout, Kopfhörerausgang, Systemfernbedienung, Abnehmbares Netzkabel, Optionale Module "DA 2" für Koax Digitaleingang (statt Phono), 2 X 30 Watt Sinus Leistung an 4 + 8 Ohm. Abmessungen: 43x11.2x28.8cm Gewicht: 14kg</p>	1990.-

Vertrieb Schweiz : Elia-CE-Distribution, Grauholzstrasse 63, 3063 Ittigen,

Tel. +41313018815

E-Mail: info@ce-distribution.ch, www.ce-distribution.ch

Hersteller-Infos <https://amchome.com/hifi/>

Brutto Verkaufspreise inkl. MwSt.

Irrtum vorb.